



all solutions in one partner®

## SCHEMA TECNICA - CODICE NAMCP02009



### AGGANCI A SCATTO PER PROFILO DA 50 mm - BORDI ARROTONDATI

L'aggancio a scatto è usato per contropareti o controsoffitti in aderenza o distanziate.

L'aggancio a scatto NAMCP02009-10® è utilizzato come accessorio per il sostentamento di strutture in cartongesso.



### MATERIALI

La staffa del prodotto è in acciaio zincato.

### AVVERTENZE

- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato al personale esperto.
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata stabilità e tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni.
- Tutti gli accessori metallici utilizzati per la tenuta di contropareti sono stati testati in combinazione esclusivamente con componenti prodotti o commercializzati dalla AKIFIX S.p.A. e quindi appositamente studiati per garantire un perfetto utilizzo. Quindi tutti i dati tecnici forniti si ritengono validi e garantiti solo nel caso in cui tutti gli elementi metallici che compongono la sospensione siano di proprietà della AKIFIX S.p.A.



all solutions in one partner®

## SCHEMA TECNICA - CODICE NAMCP02009



### INFORMAZIONI PRODOTTO:

CODICE	FORO/FILETTO	DISTANZIATURA DALLA PARETE [mm]	SPESSORE [mm]	CONFEZIONE / IMBALLO - PZ.
NAMCP02009	φ 6 mm	In aderenza	1	100/800

### DATI TECNICI:

CODICE	CARICO MASSIMO A ROTTURA		CARICO MASSIMO GARANTITO	
	[kgf]	[kN]	[kgf]	[kN]
NAMCP02009	60	0,60	20	0,20



all solutions in one partner®

## DATA SHEET - CODE NAMCP02009



### RELEASE HOOKING FOR PROFILE 50 mm

#### - ROUNDED EDGES

The hooking is used for adherent or spaced drywalls and for false ceilings.

The hooking NAMCP02009-10® is used as an accessory for supporting plasterboard structures.



### MATERIALS

The product is in galvanized steel.



### WARNINGS

- The use and assembly of the product is exclusively reserved for expert staff.
- The product is single-use. That means its characteristics of durability, stability and tightness are guaranteed for a single application and in no case may it be reused in other applications.
- All metal accessories used for the sealing of counter walls have been tested in combination exclusively with components produced or marketed by AKIFIX S.p.A. and therefore specially designed to guarantee perfect use. Therefore, all the technical data provided are considered valid and guaranteed only if all the metal elements making up the suspension are owned by AKIFIX S.p.A.



all solutions in one partner®

# DATA SHEET - CODE NAMCP02009



## PRODUCT INFORMATION:

CODE	HOLE/THREAD	WALL SPACING [mm]	THICKNESS [mm]	BOX / PACKAGING - PCS
NAMCP02009	φ 6 mm	in adherence	1	100/600

## TECHNICAL DATA:

CODE	ULTIMATE TENSILE STRENGTH		MAX. LOAD GUARANTEED	
	[kgf]	[kN]	[kgf]	[kN]
NAMCP02009	60	0,60	20	0,20