

Primer consolidante e promotore di adesione per massetti e livelline a base di anidrite

Primer MA è una resina polimerica acrilica monocomponente caratterizzata da alta penetrazione priva di Achilfonolo Etossilato (APE). Appositamente formulata e resa disponibile come consolidante e promotore di adesione per il trattamento preventivo di superfici da rivestire con adesivi cementizi di massetti o livelline a base anidrite.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il sottofondo deve essere meccanicamente resistente, omogeneo, planare e pulito. I supporti devono essere ben stagionati al momento dell'applicazione di **Primer MA**. Prima dell'applicazione è bene verificare lo stato della percentuale di umidità con igrometro a carburo.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Primer MA è pronto all'uso e si applica con rullo o pennello avendo l'accortezza di stenderlo in modo omogeneo su tutta la superficie. Rivestimenti adesivi successivi devono essere applicati a seguito della filmazione del primer e in relazione alle condizioni ambientali di temperatura e umidità relativa.

Normalmente sono sufficienti 24 h.

Primer MA aumenta la coesione superficiale del supporto e crea una barriera che funge da isolante tra supporto e rivestimenti successivi.



**Conforme alla norma europea
EN 13813 CT-C25-F6**

VANTAGGI

- Facilità di applicazione: prodotto già pronto all'uso;
- Elevata resa e capacità di penetrazione;
- Stabilità chimica.

IMPIEGHI

- Consolidante e promotore di adesione per massetti e livelline base anidrite;

CONSERVAZIONE

Il prodotto va conservato proteggendolo dall'irraggiamento solare e in contenitori chiusi ed impiegato entro 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche e adeguamenti. Non mescolare mai **Primer MA** con altri materiali. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi. Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia in corso di validità.

Durante l'applicazione evitare eccessi che possano causare una pellicola superficiale ad alto spessore: evitare di ripassare su superfici già trattate. Temperature basse rallentano la filmazione del prodotto. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito

www.premierpremiscelati.it



Tutte le info su
www.premierpremiscelati.it

Primer consolidante e promotore di adesione per massetti e livelline a base di anidrite

DATI CARATTERISTICI

Aspetto	Fluido bianco
Temperatura di applicazione °C	+5 a +35 °C
pH in soluzione acquosa	8,5
Densità	1kg/litro
Residuo secco	20%
Resa	100-150g. /mq