

Scopri il sito



# pregyplac plus BA13

## DESCRIZIONE

Lastra di gesso rivestito tipo A secondo EN 520, di spessore 12,5 mm a bordi assottigliati, con nucleo rinforzato con fibre di vetro.

## IMPIEGO

Adatta ad impieghi che non richiedano specifici requisiti tecnici, quali pareti, contropareti, controsoffitti ed intonaco a secco.


























Consulta la scheda  
di dettaglio  
Rating System

### Caratteristiche

Caratteristiche	
Tipo di lastra	A
Bordi longitudinali	Assottigliati
Spessore nominale	12,5 mm ( $\pm 0,5$ mm)
Larghezza nominale	1200 mm (0/-4 mm)
Lunghezza nominale	2000, 2500, 2800, 3000 mm (0/-5 mm)
Tolleranza ortogonalità	< 2,5 mm/m
Peso	8,5 kg/m <sup>2</sup>
Classe di reazione al fuoco	A2-s1,d0
Conducibilità termica	0,21 W/mK
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	10/4 (dry/wet)
Assorbimento d'acqua totale	n.d.
Assorbimento d'acqua superficiale	n.d.
Carico di rottura a flessione longitudinale	> 550 N
Carico di rottura a flessione trasversale	> 210 N
Durezza superficiale (diametro dell'impronta)	n.d.

### CERTIFICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI



 LEED Credit (v4)	<b>MR</b> Building Product Disclosure and Optimization	 <b>EPD</b> Environmental Product Declarations	 <b>Etex Bilancio di Sostenibilità</b> Sourcing of Raw Materials	 <b>EPR e % RICICLATO</b> Sourcing of Raw Materials	 <b>C2C</b> Material Ingredients	 <b>EPR</b> Construction and Demolition Waste Management	
	<b>EQ</b> Indoor Environmental Quality	 <b>IACG</b> Low Emitting Materials					
	<b>IN</b> Innovation	 <b>EPD – SDS – ISO 9001 – ISO 14001</b> Integrative Analysis for Building Materials					
 LEED Credit (v4.1)	<b>MR</b> Materials and Resources	 <b>EPD</b> Environmental Product Declarations	 <b>EPR e % RICICLATO</b> Sourcing of Raw Materials	 <b>C2C</b> Material Ingredients	 <b>EPR</b> Construction and Demolition Waste Management		
	<b>EQ</b> Indoor Environmental Quality	 <b>IACG</b> Low Emitting Materials					
	<b>IN</b> Innovation	 <b>EPD – SDS – ISO 9001 – ISO 14001</b> Integrative Analysis for Building Materials					
 WELL v2 (q2. 2022)	<b>MATERIALS</b>	<b>OBBLIGATORIO</b> <b>SDS</b> Restrict Asbestos	 <b>IACG</b> Restrict VOC Emissions	 <b>C2C</b> Select Products with Disclosed Ingredients	 <b>C2C</b> Select Products with Third-Party Verified Ingredients		
 BREEAM Credit NC Int 2016	<b>MAT</b>	 <b>EPD</b> Life Cycle Impacts	 <b>ISO 14001</b> Responsible Sourcing of Construction Products	 <b>EPR e % RICICLATO</b> Material Efficiency			
	<b>HEA</b> Health and Wellbeing	 <b>IACG</b> Indoor Air Quality					
	<b>WST</b> Waste	 <b>EPR</b> Construction Waste Management	 <b>Functional adaptability</b> di prodotto è conforme				



CAM



IACG

Emissioni  
dei Materiali/  
Inquinamento Indoor

EPR

Disassemblabilità



% Riciclato

Materia Recuperata o  
Riciclata

SDS

Sostanze Pericolose



% Riciclato

Tramezzatura e  
ControsoffittiContiene Materiali  
Rinnovabili

★ Punti/crediti possibili utilizzando **pregyplac plus BA13** ✓ Conforme ★ Punti Exemplary/crediti aggiuntivi

Certificazioni = **EPD**: Environment Product Declaration ISO 14025 e EN 15804 - **EPR**: "PregyGreenService" - **IACG**: Indoor Air Comfort Gold  
**SDS**: Scheda di Sicurezza - **C2C**: Cradle to Cradle - **% Riciclato**: Certificazione prodotto ICMQ - **DoP**: Dichiarazione di Prestazione

**Etex Building Performance S.p.A.**

Viale Milanofiori, Strada 2 - Palazzo C4 | 20057 Assago (MI) | +39 02 99778611  
 costruire.green@etexgroup.com | [www.siniat.it](http://www.siniat.it)



Scopri di più sul primo servizio  
di recupero e riciclo scarti