

Tape Green

Nastro adesivo acrilico in PE con rete in PET
Riwega | eternitycomfort

Scheda tecnica prodotto

del 15/05/2014

Art. Nr. 02040161 - 020401616

Rev.05

del 15/05/2023



CARATTERISTICHE	Tape Green 50 mm x 25 m	Tape Green 60 mm x 25 m
Articolo	02040161	020401616
Misure	50 mm x 25 m	60 mm x 25 m
Colore	Verde con scritte nere	
Collante	Poliacrilato puro libero da solventi ed emollienti	
Supporto del collante	Film in PE (70 µm)	
Densità collante	200 g/m ²	
Armatura	Rete di rinforzo in PET / PVA	
Spessore (senza liner)	0,28 mm	
Materiale di copertura	Liner in carta siliconata (90 g/m ²)	
Resistenza allo strappo con elasticità	≥ 22 N/10mm; 586 % (DIN EN 14410)	
Forza adesiva (AFERA 5001)	≥ 25 N/25mm	
Temperatura di lavorazione*	+5 °C / +30 °C	
Resistenza alle temperature	-40 °C / +80 °C	
Valore Sd	ca. 40 m	
Resistenza al distacco	Conforme (DIN 4108-11)	
Resistenza alla condensa	Alta	
Adesione iniziale (<i>tack</i>)	Alta	
Stabilità ai raggi UV (Supporto del collante)	12 mesi*	
Imballaggio	12 rotoli	10 rotoli
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV, a una temperatura compresa fra +18°C e +25°C, per max. 24 mesi	

*In riferimento al clima dell'Europa Centrale

Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.