

PROFI Experience

DA PROFESSIONISTI PER PROFESSIONISTI



(Cod.38745093300...)

PROFI *Multilack W*

Vernice all'acqua universale, a base di resine acril-poliuretanche.
Appositamente studiata per l'applicazione diretta su supporti in zinco, metalli non ferrosi, PVC rigido e legno.
Colorabile con sistemi tintometrici Casati.



DESCRIZIONE PRODOTTO

CAMPO D'APPLICAZIONE	Smalto idrosolubile universale per interno ed esterno. Indicato per finestre porte, ringhiere e portoni in lamiera zincata. La sua particolare formazione garantisce un'ottima adesione su qualsiasi superficie pulita ed asciutta.
PROPRIETA'	<ul style="list-style-type: none">✓ Per zinco, metalli non ferrosi, PVC rigido, legno✓ A base acquosa.✓ Per interni ed esterni✓ Ottima tenuta su superfici verticali.✓ Resistente alle intemperie✓ Essiccazione rapida✓ Buon punto di bianco
COLORE	Bianco. Base 1. Base 3. Per un'applicazione uniforme della tinta si raccomanda di applicare confezioni con lo stesso numero di lotto.
PESO SPECIFICO	Ca. 1,25-1,29 g/cm ³ a seconda del colore.
LEGANTE	Resine acril poliuretaniche.
SOSTANZE CONTENUTE	Resine acril poliuretaniche in emulsione, cariche, talco e pigmenti selezionati.
DATI TECNICI	Viscosità Ford 8 DIN: 30" -40" a 20°C. pH:8,5-9

FONDI E PRETRATTAMENTO DEI FONDI

REQUISITI GENERALI	Il supporto deve essere privo di sporco e di sostanze incoerenti, pulito e asciutto. A seconda della tipologia di materiale da trattare si raccomanda di seguire la tabella sotto riportata:
---------------------------	---

Supporto	Condizione/pretrattamento	Mano di fondo
Vecchie pitture	Carteggiare le vecchie pitture portanti e, se necessario, sgrassarle. Rimuovere le vecchie mani di pittura non portanti. Pretrattare in base al supporto presente.	Non necessaria.
Legno	Carteggiare la superficie del legno in direzione della venatura. In ambienti esterni tener conto della protezione costruttiva del legno. L'acqua derivante da precipitazioni deve poter scorrere rapidamente, l'umidità stagnante deve essere evitata in ogni caso. L'umidità residua del legno non deve superare il 15% per i supporti stabilizzati e il 18% supporti stabilizzati o solo parzialmente stabilizzati.	Non necessaria.
Legno ammalorato, in presenza di attacchi fungini.	Trattare preventivamente con un fondo protettivo, dotato di proprietà anti-fungo.	Pretrattare con un fondo adeguato.
Legno impregnato in autoclave	Applicare PROFI Multilack W solo dopo 6 mesi dal trattamento in autoclave.	Non necessaria.
Legno invecchiato esposto alle intemperie.	Rimuovere il legno non aderente e ingrigito fino a raggiungere uno strato del legno sano e portante.	Non necessaria.
Legni ricchi di resine/sostanze Oleose	Lavare accuratamente con DILUENTE NITRO 525 (3852918500) i legni ricchi di resine/sostanze Oleose. Lasciare poi asciugare bene all'aria le superfici, rimuovere la resina presente.	Non necessaria.
Lamiera zincata	Lavare con una soluzione di acqua e ammoniacca. Passare con tampone abrasivo. Sciacquare con acqua e asciugare per bene prima dell'applicazione.	Non necessaria.
Alluminio	Pulire le superfici con un diluente universale. Carteggiare accuratamente e ripassare nuovamente con diluente.	Non necessaria.
Plastiche verniciabili	Lavare accuratamente con una soluzione di acqua ammoniacca e detergente per piatti. Sciacquare con acqua e asciugare per bene prima dell'applicazione.	Non necessaria.

LAVORAZIONE

INDICAZIONI GENERALI

- ✓ A causa della varietà, dello stato dei supporti e delle condizioni di lavorazione, si consiglia di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione.
- ✓ Affinché il rivestimento possa durare a lungo, deve essere controllato almeno 1 volta l'anno e gli eventuali danni riscontrati devono essere riparati a regola d'arte.
- ✓ Per la pulizia e la manutenzione delle superfici lavorate consigliamo l'uso di un detergente domestico neutro. Non utilizzare spugne abrasive o pagliette di acciaio.

METODO APPLICATIVO	<p>Lavorazione a pennello, a rullo o con apparecchi a spruzzo.</p> <p>Applicazione a pennello: Per la lavorazione a pennello usare speciali pennelli per smalto con setole sintetiche o miste.</p> <p>Applicazione a rullo: Per la lavorazione a rullo usare un rullo di gommapiuma irruvidito. In alternativa, applicare con un rullo Filt a pelo corto e lisciare subito dopo con un rullo di gommapiuma a pori fini.</p> <p>Applicazione a spruzzo: Per l'applicazione a spruzzo, regolare in modo adeguato la consistenza del materiale. Osservare le indicazioni d'uso fornite dal produttore dell'apparecchio.</p> <p>Applicazione a spruzzo airless: Applicare il prodotto con ugello: 0,008" - 0,011". Pressione: 160-170 bar.</p>
TEMPERATURA IN LAVORAZIONE	<p>Non applicare con temperatura inferiore a + 8° C e superiore a + 35° C. Umidità relativa massima consentita: 75%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.</p>
CONSUMO	<p>6/7 mq/l per mano (il consumo può variare a seconda della natura, della struttura del supporto e del metodo di applicazione).</p>
DILUIZIONE	<p>Applicazione pennello/rullo: Pronto all'uso max 5% con acqua di rete. Applicazione a spruzzo: fino a un 10% con acqua di rete, verificare le disposizioni del produttore dello strumento.</p>
ESSICCAZIONE	<p>Superficie asciutta: dopo circa 30 minuti. Sovraverniciabile: 4 ore. Le tempistiche sono da considerarsi tali in condizioni ambientali ottimali (A +20 °C e 65 % di umidità relativa).</p>
PULIZIA DEGLI ARNESI	<p>Subito dopo l'uso con acqua. Per il rispetto dell'ambiente si consiglia di non disperdere nel suolo o nelle acque superficiali i liquidi di lavaggio delle attrezzature.</p>

INFORMAZIONI	
CONFEZIONAMENTO	<p>Confezioni da 0,75 Litri nelle versioni: bianco Confezioni da 2,5 Litri nelle versioni: bianco, base 1 e base 3 Confezioni da 1 Litro per: base1 e base 3</p>
COV	<p>VOC (Direttiva 2004/42/CE): Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: Limite massimo: 130,00 (2010). VOC del prodotto <50,00.</p>
CONSIGLI DI SICUREZZA	<p>Articolo trattato secondo il Regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene biocidi ad azione preservante per il controllo del deterioramento microbico (PT6). Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] 3:1. 1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) -one. Può provocare una reazione allergica Non disperdere nell'ambiente.</p>
SMALTIMENTO	<p>Consegnare al riciclaggio solo contenitori svuotati dai residui di materiale.</p>
ASSISTENZA TECNICA	<p>Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.</p>

REVISIONE: 00/2024

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.